



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

ALBACHEM PREMIUM FLASH ADHESIVE

1. Identificación del producto

Descripción del Producto:

Identificador del producto:

Uso Recomendado:

Información relativa al fabricante

1786

PREMIUM FLASH ADHESIVE

9/26/2025

Adhesivo

ALBATROSS USA INC

36-41 36TH STREET

LONG ISLAND CITY, NY 11106

Teléfono

718-392-6272

Teléfono de Emergencia:

Spill, leak, fire, exposure or accident – Call CHEMTREC – Day or Night 1-800-424-9300 or 1-703-527-3887 (USA & Canada) 01-800-681-9531 (México)

Restrictions on Use:

No apto para su uso ni venta en California.

2. Identificación de peligro(s)

Clasificación

Aerosol, category 1

Peligro de aspiración, categoría 1

Irritación de la piel, categoría 2

Irritación a los ojos, categoría 2A

STOT, exposición única, categoría 3, NE

Toxicidad reproductiva, categoría 2

STOT, exposición repetida, categoría 2

Elementos en la etiqueta

PICTOGRAMAS DE PELIGRO



PALABRA DE ADVERTENCIA

Peligro

CONSEJOS DE PRUDENCIA DEL SGA

Prevención

P201 Pedir instrucciones especiales antes del uso.

P202 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P211 No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.

P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso.

P260 No respirar el polvo el humo, la niebla, los vapores o el aerosol

P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

P280 Llevar guantes de protección, protección de los ojos, la cara de protección, y ropa de protección

Intervención

P301+P310+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO provocar el vómito.

P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes

P304+P340+P312 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

P314 Consultar a un médico en caso de malestar.

P332+P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

P362+P364 Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

ALBACHEM PREMIUM FLASH ADHESIVE

Almacenamiento

P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

P405 Guardar bajo llave.

P410+P412 Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C / 122°F.

Eliminación

P501 Eliminar el contenido/recipiente en una planta apropiada de tratamiento y eliminación conforme a las leyes/reglamentaciones aplicables y las características del producto en el momento de la eliminación.

INDICACIONES DE PELIGRO DEL SGA

H222 Aerosol extremadamente inflamable.

H229 Envase a presión: puede estallar si se calienta.

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H315 Provoca irritación cutánea.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

H361 Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.

H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Other Information

Ninguna Traducción

3. Composición/información sobre los componentes

Mixtures

Identidad química	Número CAS	Contenido en porcentaje (%)*
n-Hexane	110-54-3	10-30
Dimethyl Ether	115-10-6	10-30
Cyclohexane	110-82-7	7-13
Acetone	67-64-1	7-13
Butane	106-97-8	5-10
Propellant, 1,1-Difluoroethane	75-37-6	5-10
Methylcyclopentane	96-37-7	3-7
Propane	74-98-6	1-5
Distillates (petroleum), Hydrotreated Heavy Naphthenic [<3% DMSO]	64742-52-5	0.1-1.0
n-Heptane	64742-52-5	0.1-1.0

* Todas las concentraciones se especifican como un porcentaje en peso, a menos que el ingrediente sea un gas. Las concentraciones de gas están en porcentaje por volumen.

Comentarios sobre la composición: Otros componentes no son peligrosos o se encuentran por debajo de los límites de divulgación requeridos.

La concentración exacta se ha retenido en cuanto secreto comercial

4. Primeros auxilios

CONTACTO CON LA PIEL:

Quitarse la ropa contaminada y lavar la piel a fondo con agua y jabón después del trabajo. Lavar muy bien la piel con agua y jabón durante varios minutos. Si se produce una irritación, consultar con un médico. Quitarse la ropa contaminada. Lavar la ropa antes de reutilizarla.

CONTACTO CON LOS OJOS:

Enjuagar inmediatamente con abundante agua. Lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en ese caso, retirárselas. Si la irritación persiste, procurar atención médica.

Inhalación:

Trasladarse al aire fresco. Llevar la víctima al aire fresco. Si la respiración es difícil, el oxígeno debe ser administrado por personal calificado. Busque atención médica si no se siente bien.

INGESTIÓN:

Mantener a la víctima calmada y abrigada. NO provocar el vómito. Si la víctima está consciente, enjuagarle la boca con agua. Nunca administrar nada por vía oral a una persona que se encuentra inconsciente o con convulsiones. Si el vómito se produce espontáneamente, mantener la cabeza por debajo de las caderas para evitar la aspiración a los pulmones. Procurar atención médica inmediata.



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

ALBACHEM PREMIUM FLASH ADHESIVE

SÍNTOMAS IMPORTANTES:

La inhalación puede provocar somnolencia y mareos. Peligro de aspiración: Nocivo o mortal en caso de ingestión. Puede causar una irritación severa en los ojos. Puede causar una irritación cutánea. La exposición prolongada o repetida puede ocasionar daño a órganos.

INDICACIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA Y TRATAMIENTO ESPECIAL REQUERIDO:

Obtener atención médica si se presentan síntomas. Se requiere atención médica inmediata en caso de ingestión.

5. Medidas contra incendios

MEDIOS DE EXTINCIÓN:

Utilizar medios de extinción de incendios apropiados para los materiales circundantes.

MEDIOS DE EXTINCIÓN NO APROPIADOS:

No utilizar chorro de agua como extintor, ya que esto extenderá el fuego. PELIGROS INUSUALES DE FUEGO Y EXPLOSIÓN: Aerosol extremadamente inflamable. Contenido bajo presión. Mantener alejado de fuentes de ignición y llamas abiertas. Las latas pueden explotar cuando se exponen en forma prolongada a temperaturas superiores a 50°C / 122°F. Los vapores pueden viajar una distancia considerable hasta una fuente de ignición y retroceder. La combustión puede producir dióxido de carbono y monóxido de carbono.

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS:

Sin datos disponibles

6. Medidas en caso de derrame o fuga accidental

PRECAUCIONES PERSONALES:

Ventilar los espacios cerrados antes de entrar. ELIMINAR toda fuente de ignición (no fumar, ni bengalas, ni chispas o llamas en las inmediaciones). Mantenerse en contra del viento.

MÉTODOS Y MATERIALES DE CONTENCIÓN Y LIMPIEZA:

Los envases que presenten escapes deben colocarse en una bolsa de plástico o en un cubo abierto, lejos de fuentes de ignición, hasta que la presión se haya disipado. Recoger el líquido derramado con un material absorbente inerte y depositarlo en un recipiente adecuado para su eliminación.

PRECAUCIONES MEDIOAMBIENTALES:

Evitar la liberación al medio ambiente. Evitar escapes o derrames adicionales si es seguro hacerlo. No contaminar las fuentes de agua o el alcantarillado. El responsable de medio ambiente debe ser informado de todos los derrames importantes.

7. Manipulación y almacenamiento

MANIPULACIÓN:

Mantener alejado de fuentes de ignición - No fumar. Mantener alejado de llama abierta, superficies calientes y fuentes de ignición. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. Recipiente a presión: no perforar ni quemar, incluso después del uso.

CONSEJOS PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA:

Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. Recipiente a presión: no perforar ni quemar, incluso después del uso.

Almacenamiento:

Recipiente a presión: proteger de los rayos solares y no exponer a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después del uso.

NFPA 30B:

Aerosol Nivel 2

8. Controles de exposición/protección personal

Componentes con límites de exposición

Nombre químico	TLV-TWA	TLV-STEL	PEL-TWA	PEL-TWA
n-Hexane	50 ppm	N.E	500 ppm	N.E
Dimethyl Ether	N.E	N.E	N.E.	N.E
Cyclohexane	100 ppm	N.E	300 ppm	N.E
Acetone	250 ppm	500 ppm	1000 ppm	N.E
Butane	N.E	1000 ppm	N.E.	N.E
Propellant, 1,1-Difluoroethane	N.E	N.E	N.E.	N.E
Methylcyclopentane	N.E	N.E	N.E.	N.E
Propane	N.E	N.E	1000 ppm	N.E
Distillates (petroleum), Hydrotreated Heavy Naphthenic [<3% DMSO]	5 mg/m3	N.E	500 ppm	N.E
n-Heptane	200 ppm	400 ppm	500 ppm	N.E



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

ALBACHEM PREMIUM FLASH ADHESIVE

Consejo adicional: LME= Límite máximo de exposición OES= Estándares de exposición en el trabajo SUP= Recomendaciones del proveedor SK= Sensibilizador de la piel N.E.= No establecido

CONTROLES DE INGENIERÍA: Sin datos disponibles

Protección personal

PROTECCIÓN DE OJOS/ CARA: Usar gafas/ máscara protectora para la cara. En caso de posible contacto con los ojos, usar gafas de seguridad resistentes a los productos químicos.

PROTECCIÓN DE LA PIEL: Llevar guantes impermeables para evitar el contacto con la piel.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Solicitar consejo al supervisor local. En caso de ventilación inadecuada usar un equipo respiratorio apropiado.

MEDIDAS DE HIGIENE: No fumar cuando se utiliza. Observar buenas prácticas de higiene industrial

9. Propiedades físicas y químicas

Apariencia:

Estado Físico:	Líquido
Estado físico:	Aerosol vaporizado
Color:	Sin datos disponibles
Olor:	Sin datos disponibles
Umbral de olor:	Sin datos disponibles
pH-valor:	Sin datos disponibles
Congelación, ° C:	Sin datos disponibles
Punto de ebullición, °C:	57
Punto de inflamación:	Ninguno(a) a aerosoles
Flammability (solid, gas):	Aerosol inflamable
Velocidad de evaporación:	Sin datos disponibles
Inflamabilidad:	Mantiene la combustión.
Límites de explosividad,%:	1.0 - 18.0
Presión de vapor @20°C, PSI:	39-59
Relative Vapor Density:	Más pesado que el aire
Densidad relativa:	Sin datos disponibles
Hidrosolubilidad:	Sin datos disponibles
Coefficiente de partición Octanol-Agua:	Sin datos disponibles
Temperatura de autoignición:	Sin datos disponibles
Decomposition temperature, °C:	Sin datos disponibles
Viscosidad, cinemática:	< 14 mm ² /s or cSt
Particle Characteristics:	
Size Range, microns (µm):	Sin datos disponibles
Percent under 10 microns:	Sin datos disponibles

10. Estabilidad y reactividad

REACTIVIDAD:

No reactivo bajo condiciones normales de uso.

ESTABILIDAD:

El material es estable bajo condiciones normales.

POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS:

Sin datos disponibles

CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE:

Mantener alejado del calor, las chispas, las llamas y otras fuentes de ignición. No perforar ni incinerar los recipientes. La caída de los recipientes puede provocar que revienten.

INCOMPATIBILIDAD:

Sin datos disponibles

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA:

La combustión puede producir dióxido de carbono y monóxido de carbono.



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

ALBACHEM PREMIUM FLASH ADHESIVE

11. Información toxicológica

Información sobre las vías probables de exposición

EFFECTOS POR CONTACTO CON LA PIEL:	Puede causar irritación, sequedad, desecación de la piel y dermatitis.
EFFECTOS POR CONTACTO CON LOS OJOS:	El contacto puede causar una irritación grave con enrojecimiento, lagrimeo y dolor.
EFFECTOS POR LA INHALACIÓN:	Puede provocar efectos en el sistema nervioso central con somnolencia y mareos.
EFFECTOS POR LA INGESTIÓN:	La aspiración a los pulmones durante la ingestión o el vómito puede causar graves daños pulmonares, los que pueden ser mortales

Las siguientes sustancias químicas figuran en las monografías del CIIC (Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer) sobre la evaluación del riesgo carcinogénico para los seres humanos:

Nº- CAS	Nombre químico	Lista del CIIC
64742-52-5	Distillates (petroleum), Hydrotreated Heavy Naphthenic [$<3\%$ DMSO]	IARC Grupo 1,

Las siguientes sustancias químicas figuran en el informe sobre carcinógenos del Programa Nacional de Toxicología (NTP) de EE.UU.:

Nº- CAS	Nombre químico	Lista del NTP
64742-52-5	Distillates (petroleum), Hydrotreated Heavy Naphthenic [$<3\%$ DMSO]	Reconocido como carcinógeno humano por el NTP

Las siguientes sustancias químicas figuran en la lista de sustancias específicamente reguladas de la OSHA de EE.UU. (29 CFR 1910.1001-1050), en su versión modificada:

Nº- CAS	Nombre químico	Lista de la OSHA
64742-52-5	Distillates (petroleum), Hydrotreated Heavy Naphthenic [$<3\%$ DMSO]	Present

Los siguientes valores se han calculado sobre la base del capítulo 3.1 del documento del SGA (Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos). El producto en sí no ha sido probado.

ETA ORAL 4,693 mg/kg

ETA DÉRMICA 4,066 mg/kg

ETA POR

INHALACIÓN No está clasificado para la toxicidad aguda en base a los datos disponibles.

Valores de toxicidad aguda

Los efectos agudos de este producto no han sido probados. Los datos sobre los componentes individuales son indicados debajo

Nº- CAS	Nombre químico	Oral LD 50	Dérmica LD50	Vapor LC50
110-54-3	n-Hexane	2,000 mg/kg	2,000 mg/kg	31.86 mg/l
115-10-6	Dimethyl Ether	5,000 mg/kg	5,000 mg/kg	100 mg/kg
110-82-7	Cyclohexane	5,000 mg/kg	2,000 mg/kg	32.88 mg/l
67-64-1	Acetone	5,800 mg/kg	7,426 mg/kg	50.1 mg/l
106-97-8	Butane	5,000 mg/kg	5,000 mg/kg	658 mg/L Rata
75-37-6	Propellant, 1,1-Difluoroethane	5,000 mg/kg	5,000 mg/kg	100 mg/l
96-37-7	Methylcyclopentane	2,000 mg/kg	2,000 mg/kg	100 mg/l
74-98-6	Propane	5,000 mg/kg	5,000 mg/kg	100 mg/l
64742-52-5	Distillates (petroleum), Hydrotreated Heavy Naphthenic [$<3\%$ DMSO]	5,000 mg/kg	2,000 mg/kg	100 mg/l
142-82-5	n-Heptane	5,000 mg/kg	2,000 mg/kg	29.29 mg/l

N.I. = Ninguna información

Irritación/corrosión cutánea:

Producto: Sin datos disponibles

componentes:

n-Hexane 110-54-3 Provoca irritación cutánea.

Cyclohexane 110-82-7 Provoca irritación cutánea

Irritación/daño ocular grave:

Producto: Sin datos disponibles

componentes:

Acetone 67-64-1 Provoca irritación ocular grave

Sensibilización respiratoria o cutánea:

Producto: Sin datos disponibles



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

ALBACHEM PREMIUM FLASH ADHESIVE

STOT - Exposición única:

Producto: Sin datos disponibles

componentes:

n-Hexane	110-54-3	Puede provocar somnolencia o vértigo.
Cyclohexane	110-82-7	Puede provocar somnolencia o vértigo.
n-Heptane	142-82-5	Puede provocar somnolencia o vértigo.
Acetone	67-64-1	Puede provocar somnolencia o vértigo.

STOT- Exposición repetida:

Producto:

Sin datos disponibles

componentes:

n-Hexane	110-54-3	Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
----------	----------	--

Peligro de aspiración:

Producto:

Sin datos disponibles

componentes:

n-Hexane	110-54-3	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Methylcyclopentane	96-37-7	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Cyclohexane	110-82-7	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
n-Heptane	142-82-5	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Carcinogenicidad:

Producto:

Sin datos disponibles

Toxicidad en la reproducción:

Producto:

Sin datos disponibles

componentes:

n-Hexane	110-54-3	Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
----------	----------	---

Mutagenicidad de células germinales:

Producto:

Sin datos disponibles

12. Información ecológica

INFORMACIÓN ECOLÓGICA:

Sin datos disponibles

PERSISTENCIA:

Sin datos disponibles

BIOACUMULACIÓN:

Sin datos disponibles

MOVILIDAD EN EL SUELO:

Sin datos disponibles

OTRA INFORMACIÓN ECOLÓGICA:

Sin datos disponibles

13. Información relativa a la eliminación

INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN:

Consultar con los organismos locales, regionales y federales para obtener información sobre la eliminación adecuada.

EMBALAJE CONTAMINADO:

Consultar con los organismos locales, regionales y federales para obtener información sobre la eliminación adecuada.



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

ALBACHEM PREMIUM FLASH ADHESIVE

14. Información relativa al transporte

PRECAUCIONES ESPECIALES DE TRANSPORTE: Sin datos disponibles

DOT

Número ONU:	UN1950
Denominación adecuada de envío:	AEROSOLS, FLAMMABLE
Nombre técnico:	N/A
Clase(s) de peligro	
Clase:	2.1
Riesgo secundario	N/A
Grupo embalaje:	N/A

IATA

Número ONU:	UN1950
Denominación adecuada de envío:	AEROSOLS, FLAMMABLE
Nombre técnico:	N/A
Clase(s) de peligro	
Clase:	2.1
Riesgo secundario:	N/A
Grupo embalaje:	N/A

IMDG

Número ONU: UN1950	
Denominación adecuada de envío:	AEROSOLS, FLAMMABLE
Nombre técnico:	N/A
Clase(s) de peligro	
Clase:	2.1
Riesgo secundario:	N/A
Grupo embalaje:	N/A
Contaminante Marino:	Sí

La clasificación mostrada en esta sección puede ser elegible para el uso de una excepción, como "Cantidad Limitada", según las regulaciones de mercancías peligrosas. El expedidor de este producto debe consultar el reglamento del modo aplicable para el número ONU mostrado arriba, a fin de determinar si hay alguna excepción disponible y que puede ser utilizada, a discreción del expedidor

15. Información reglamentaria

SARA SECCIÓN 313:

Este producto contiene las siguientes sustancias sujetas a los requisitos de información de la Sección 313 del Título III de la Ley de Enmienda y Reautorización del Superfondo de 1986 y 40 CFR parte 372:

Nombre químico	Nº - CAS	Wt %
n-Hexane	110-54-3	17.27
Cyclohexane	110-82-7	10.96

ESTATUS DEL INVENTARIO QUÍMICO:

TSCA	Figura o cumple con el inventario
DSL	Este producto contiene ingredientes que no figuran en la LIS o en la LES.

CARCINÓGENOS Y TOXINAS REPRODUCTIVAS DE LA PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA:



Advertencia

Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluidas las que Styrene, Benzene, Naphthalene, Ethyl Benzene, cuales son el Estado de California conoce como causantes de cáncer, y n-Hexane, Toluene, Benzene cual are el Estado de California conoce como causantes de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

ALBACHEM PREMIUM FLASH ADHESIVE

Nombre químico	N°- CAS
n-Hexane	110-54-3
Toluene	108-88-3
Styrene	100-42-5
Benzene	71-43-2
Naphthalene	91-20-3
Ethyl Benzene	100-41-4

16. Otra información

Fecha última revisión:

9/26/2025

Ficha de Datos de

Departamento de reglamentación

Seguridad producida por:

Leyenda

- N/A.** – No aplicable, N.E. - No establecido, N.D. – No determinado, N.I. – Ninguna información
- TLV** - Valores Límite Umbral (TLVs®), como lo establece la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH®)
- PEL** - Límite de exposición permisible, según lo establecido por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos (OSHA), en su versión modificada
- TSCA** - Ley sobre el Control de las Sustancias Tóxicas de los EE.UU.
- DSL** - Ley canadiense para la protección del medio ambiente: Lista de sustancias domésticas canadienses

Esta información es suministrada de conformidad con la reglamentación de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) (29 CFR 1910.1200). La información facilitada está concebida para los lugares de trabajo en los que el uso del producto y la frecuencia de exposición superan lo establecido para el uso etiquetado del consumidor.

Información adicional

Este documento ha sido elaborado a partir de datos procedentes de fuentes consideradas técnicamente confiables. Este documento no constituye una garantía, ya sea expresa o implícita, en cuanto a la exactitud de la información aquí contenida. Las condiciones reales de uso escapan al control del fabricante y del vendedor. El comprador y el usuario son responsables de determinar la idoneidad del producto para un fin determinado, de adoptar las precauciones para la protección de bienes y personas, y de cumplir con todas las leyes federales, estatales, provinciales y locales.